



Eigenschappen:

- Inbraakklasse 3
- Akoestische waarde 28db



Specificaties:

1. Slot voorzien voor europrofielcilinder
2. Enkele sluitpin boven en onder
3. Regeling dagschoot
4. 4 mobiele sluitpinnen en dagschoot
5. 5 vaste dievenklauwen
6. 2 Gegalvaniseerde scharnieren met beschermkapje
7. Kiersluiteer
8. Tochtstrip rond de deur
9. Automatische tochtborstel onder de deur
10. Spionooog





Afmetingen	Breedte x Hoogte	700x1965mm 750x1965mm 800x1965mm	700x2015mm 750x2015mm 800x2015mm 850x2015mm 900x2015mm 950x2015mm
	Kader	Materiaal	gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)
	Afwerking	RAL 9016	
	Dikte	20/10	
	Brandstrip	aan 3 zijden uitzetbaar aan de binnenkant	
	Gewicht	+/- 12kg	
Deurblad	Structuur	gegalvaniseerd staal dikte 13/10 verstevigd met 2 omaga-vormige profielen met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10	
	Isolaties	geluiddempend materiaal	
	Scharnieren	2 scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte in getrokken staal diam. 22 mm met een stalen pin diam. 10 mm	
	Vaste pinnen	5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde	
	Zijprofiel	gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de buitenzijde met afdichting	
	Tochtborstel	automatische tochtborstel onderaan de deur	
	Afwerking binnen/buitenzijde	6 mm houten panelen (naar keuze)	
	Gewicht	+/- 55kg	
	Sloten	Pinnen	4 centrale schoten diam. 18mm sluitlengte 40 mm dagschoot 1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm 1 pin aan de bovenkant sluitlengte 30 mm
Functie	Geluidsisolatie	Van RW= 28,00dB in Labo	
	Thermische isolatie	Van 2,3W/m ² K tot 0,91W/m ² K	